



Feuerlöschanhänger TNP4000

Trailer Pump TNP4000



Feuerlöschanhänger TNP4000

Trailer Pump TNP4000



Feuerlöschanhänger mit Pumpe

JOHSTADT-Fahrzeugeinbaupumpe NP4000S auf einem Plattformanhänger mit Zubehör und Zubehör-Aufbewahrungen
3000...4000 l/min bei 10 bar und 3 m Saughöhe
Weitere Informationen: siehe Datenblatt NP4000S [↗](#)

Antrieb

Dieselmotor DEUTZ/PERKINS oder gleichwertig, Abgasstufe nach Wunsch, Leistung 130 kW, Wasserkühlung mit Wärmetauscher und Lüfter, Elektrostart, Starterbatterien, Schalldämpfer und Luftfilter, Tankinhalt 200 l
Optionen: Tankgröße nach Wunsch, Funkenfänger

Bedienpanel

Beleuchtetes Bedienfeld in spritzwassergeschützter Box, Bedienelemente und Anzeigen für Pumpenaggregat und Zubehör, große Taster für einfache Bedienung

Anhänger

LKW-Plattformanhänger mit Aluminiumbodenplatte, Rahmen komplett verzinkt, Zuggabel mit höhenverstellbarem Stützrad, zwei höhenverstellbare Heckstützen, LED-Fahrzeugbeleuchtung, Auflauf- und Parkbremse, integrierter Grundrahmen für Pumpenaggregat

Aufbau

Schutzabdeckung für das Pumpenaggregat, integriertes Bedienfeld, verschweißtes und kunststoffbeschichtetes Rahmengestell, Seiten- und Dachverkleidung aus Aluminium, Aufbewahrungen und Beladung nach Kundenwunsch
Option: Rolläden für Aufbewahrungsfächer

Zubehör

Optionen: Pumpendruckregelung [↗](#), LCD-Monitor für Motorüberwachung, Umfeldbeleuchtung/Arbeitsscheinwerfer
Weiteres auf Anfrage

Trailer Pump

JOHSTADT Vehicle Mounted Pump NP4000S on a base trailer with accessory and accessory storages
3000...4000 l/min at 10 bar and 3 m suction height
Further information: see data sheet NP4000S [↗](#)

Engine

Diesel combustion engine DEUTZ/PERKINS or equal, emission category as required, performance 130 kW, water cooling system with heat exchanger and cooling fan, electrical starter, starter battery, exhaust silencer and air filter, tank capacity 200 l
Options: Tank capacity as desired, Spark arrestor

Panel

Illuminated operating panel in a splash protected box, controls and displays for pumping set and accessory, large size buttons for easy handling

Trailer

Truck base trailer with aluminium base plate, frame completely hot-dip galvanized, draw bar with height adjustable support wheel, 2 height-adjustable jacks on backside, LED trailer lightning to german standard, overrun and parking brake, integrated base frame for pumping set

Superstructure

Protection cover for pumping set, integrated panel, polyester coated frame made of welded steel, aluminium side and roof plates, storages and accessory according o customers' request
Option: Shutters for storage compartments

Accessory

Options: Pump Pressure Control [↗](#), LCD monitor for engine controlling, Floodlighting/working lights
Further options on request